

FAMILIENDATENBLATT

PARATHOM DIM LINE R7s

Dimmbare zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung bei Umgebungstemperaturen von -20...+40 °C
- Gastgewerbe
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Passt in die meisten R7s Leuchten durch nicht-mittige Sockel
- Gute Rundum-Lichtausstrahlung
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Fünf Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$; konstanter Farbort




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				
	Nennleistung	Nennspannung	Max. Anz. Lampen an Sicherungs- 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)	Nennlichtstrom	Bemessungslichtstrom	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur
P DIM LINE 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s	8,50 W	220...240 V	131	210	1055 lm	1055 lm	0,70	Warm White	2700 K
P DIM LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	11,50 W	220...240 V	60	95	1521 lm	1521 lm	0,70	Warm White	2700 K
P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	15,00 W	220...240 V	72	115	2000 lm	2000 lm	0,70	Warm White	2700 K
P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	17,50 W	220...240 V	11	16	2452 lm	2452 lm	0,70	Warm White	2700 K

			Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	
Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Aufwärmzeit (60 %)	Ausstrahlungswinkel	Gesamtlänge	Durchmesser	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen
P DIM LINE 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s	1055 lm	≥80	< 0,50 s	300,00 °	78,0 mm	29,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000
P DIM LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	1521 lm	≥80	< 0,50 s	360,00 °	78,0 mm	28,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	2000 lm	≥80	< 0,50 s	300,00 °	118,0 mm	29,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000
P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	2452 lm	≥80	< 0,50 s	360 °	118,0 mm	28,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000


	Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglich- keiten	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
Produkt-Bezeichnung	Sockel (Norm- bezeich- nung)	Queck- silber- gehalt der Lampe	Queck- silber- frei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
P DIM LINE 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg	Ja	Ja	A++	8 kWh/1000h	DRDG-8/827-230-R7s-114,2
P DIM LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg		Ja	A++	12 kWh/1000h	
P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg	Ja	Ja	A++	15 kWh/1000h	DRDG-15/827-230-R7s-114,2
P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg	Ja	Ja	A++	18 kWh/1000h	




P DIM LINE 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s



P DIM LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s



P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s



P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s

SICHERHEITSHINWEISE

Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075811881	Versandschachtel 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1145,00 g	1.87 dm ³
4058075169067	Versandschachtel 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1465,00 g	1.87 dm ³
4058075811867	Versandschachtel 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2104,00 g	2.69 dm ³
4058075272002	Versandschachtel 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2400,00 g	2.69 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

▶ www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

Zur Konformität des Dimmens siehe

▶ www.ledvance.de/dim

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.